

2-1 2系焼却施設

施設名	みどり園
施設場所	兵庫県西脇市富吉南町262番地の1

2-2 2系焼却施設運転状況

項 目		イ;焼却処分量	ロ;燃烧ガス温度等(連続測定)			ハ;ばいじんの除去に関する事項	ニ;排ガス測定に関する事項						
		種類 可燃ごみ	燃烧ガス温度 (平均温度)		一酸化炭素濃度 (平均濃度)	除去箇所	測定日 分析日	ダイオキシン類濃度	硫黄酸化物濃度	ばいじん濃度	ばい煙量	塩化水素濃度	窒素酸化物濃度
測定位置			燃烧室中	集塵器入口	集塵器出口	ガス冷却室及び集塵器		煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口
単 位		t	℃	℃	PPM	日	日	ng-TEQ/m ³ N	m ³ N/h	g/m ³ N	m ³ N/h	mg/m ³ N	PPM
維持管理基準値			800以上	200以下	100以下			5以下	測定毎計算値	0.15以下		700以下	250以下
R 5 年	4月					6 7							
	5月	859	865	182	14								
	6月	1,108	861	182	8	19	15	0.2	0.026未満	0.004	25,900	6	33
	7月	779	856	183	13	17							
	8月	578	857	180	15	14							
	9月	1,060	852	182	16	25	29	0.18	0.029未満	0.018	28,200	26	56
	10月	588	861	178	17	23							
	11月												
	12月	279	855	178	11								
R 6 年	1月	1,056	857	180	11		19	0.015	0.030未満	0.001未満	29,700	14.0	38
	2月	1,040	852	184	11								
	3月	865	859	184	9	4 26							

注1) 燃烧ガス温度及び集塵器入口温度並びに一酸化炭素濃度は平均値での値です。

注2) ばいじん除去に関する事項は焼却運転中は連続排出のため、休炉期間中に行った清掃日です。

注3) ダイオキシン類測定は年/1回以上、それ以外の測定は6ヶ月に1回以上の測定です。

注4) 排ガス中のばい煙濃度測定結果は、酸素濃度値12%換算値です。

注5) 各測定項目については連続測定をしており、データ量が多いため閲覧を希望される方は、事務局(西脇多可行政事務組合)にお問い合わせください。